

Огрлица за бушење со вградена  
електрофузиона сигурносна капа

Tapping saddle with electrofusion sealing cap,  
integrated welding module

Материјал: PE80


Боја: црна

\*дозволен работен притисок:  
за гас 4 бари и за вода 10 бари

Moulded out of: PE80

Color: black

\*admissible gas operating pressure 4 bar,  
for water 10 bar



D/d (mm)	SDR 11 / ISO S-5*					
	d3 (mm)	h (mm)	H (mm)	Тежина / Weight (kg)	ден/парче den/pc.	€/парче €/pc.
63/20	16.5	55	128	0.46		
63/25	16.5	55	128	0.47		
63/32	16.5	55	128	0.48		
63/40	16.5	55	128	0.50		
90/20	16.5	65	138	0.58		
90/25	16.5	65	138	0.58		
90/32	16.5	65	138	0.60		
90/40	28	65	156	0.81		
90/50	28	65	156	0.83		
90/63	28	65	156	0.88		
110/20	16.5	80	153	0.66		
110/25	16.5	80	153	0.67		
110/32	28	80	153	0.85		
110/40	28	80	171	0.90		
110/50	28	80	171	0.92		
110/63	28	80	171	0.97		
125/20	28	90	181	0.94		
125/25	28	90	181	0.94		
125/32	28	90	181	0.95		
125/40	28	90	181	0.96		
125/50	28	90	181	0.98		
125/63	28	90	181	1.03		
160/20	33	105	196	1.13		
160/25	33	105	196	1.14		
160/32	33	105	196	1.13		
160/40	33	105	196	1.16		
160/50	33	105	196	1.18		
160/63	33	105	196	1.26		
180/25	33	115	206	1.20		
180/32	33	115	206	1.20		
180/40	33	115	206	1.23		
180/50	33	115	206	1.25		
180/63	33	115	206	1.33		
200/20	33	125	216	1.29		
200/25	33	125	216	1.29		
200/32	33	125	216	1.31		
200/40	33	125	216	1.32		
200/50	33	125	216	1.35		
200/63	33	125	216	1.43		
225/32	33	140	231	1.39		
225/40	33	140	231	1.43		
225/50	33	140	231	1.45		
225/63	33	140	231	1.52		