БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 – НУРВСПСРБ – 4235

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

РРНМ „Konti Kan РРНМ"
Тръби и свързващи части от полипропилен

Предназначени за изграждане на безнапорно подземно отводняване
и отвеждане на отпадъчни води, със сложно структурирана конструкция на стената,
с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност тип "В"
и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания,
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
KONTI HIDROPLAST DOOEL
ul. Industriska b.b. 1480 Gevgelia
Republic of North Macedonia

и произвеждан в
KONTI HIDROPLAST DOOEL
ul. Industriska b.b. 1480 Gevgelia
Republic of North Macedonia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в
БДС EN 13476-3:2025
и т.12 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **01.04.2026 г., отменя Сертификат№ 14-НУРВСПСРБ-3792 от 02.03.2023 г.** и остава валиден за срок от три години до **31.03.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 01.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС" :
/ Т. Любенова /

1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1.1. PPHM „Konti Kan PPHM" тръби

Номинален размер DN/OD	Номинален размер DN/ID	Клас напречна коравина * SN (kN/m2)
110÷1200	100÷1200	SN 4/SN 8/SN16

*** Забележка:** *По заявка от клиенти, могат да се произведат и с SN 10 и SN12*

1.2. PPHM „Konti Kan PPHM" свързващи части

Асортимент	DN/OD	DN/ID	Асортимент	DN/OD	DN/ID
Y-разклонител	110 ÷1200	200 ÷1200	**Редуциращ Y-разклонител**	125 x110÷1200x800	250x200÷1200x1000
Коляно $11^0/15^0/22^0/30^0/45^0/60^0/90^0$	110 ÷1200	200 ÷1200	**Редуктор**	125 x110÷1200x800	250x200÷1200x1000
Тройник	110 ÷1200	200 ÷1200	**Редуциращ тройник**	125 x110÷1200x800	250x200÷1200x1000
Муфа	110 ÷1200	200 ÷1200	**Редуктор**	DN –ID 200 x OD 200	-
Адаптор	110 ÷200	-	**Тапа**	110 ÷1200	100 ÷1200

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	С гладка и чиста повърхност , без шупли Съгласно т.6.1 на БДС EN 13476-1:2025
Цвят	Тръби : външен слой-черен; вътрешен слой-сив Свързващи части: външен и вътрешен слой-черен Съгласно т.6.2 на БДС EN 13476-1:2025
Геометрични характеристики на тръби и свързващи части, mm - среден външен диаметър, $d_{em,min}$ - среден вънрешен диаметър, $d_{im,min}$	DN/OD 110÷1200; DN/ID 100÷1200 Съгласно т.8,2 , таблици 5, 6 и 7 на БДС EN 13476-3:2025
Устойчивост на нагряване на тръби при температура 150^0 C	Без разслояване, пукнатини и мехури Съгласно т. 9.2.1., таблица 10 на БДС EN 13476–3:2025
Влияние на нагряването за свързващи части при температура 150^0 C	Дълбочина на разслояване и мехури ≤ 20% от дебелината на стената Съгласно на т. 9.2.2.,таблица 11 на БДС EN 13476-3:201825
Якост на удар (0^0 C) на тръби	TIR ≤10 % без счупване Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 на БДС EN 13476–3:2025
Напречна коравина на тръби, SN, кN/m ^{2}	≥ декларираната стойност за SN Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 на БДС EN 13476–3:2025
Напречна гъвкавост на тръби, кN	Без деформация мин. 30 % от $d_{em,.}$ Съгласно т. 10.1.2, таблица 14 на БДС EN 13476–3:2025
Водонепропускливост за конфекционирани свързващи части с повече от един елемент	Без течове Съгласно т. 11, таблица 17 на БДС EN 13476-3:2025
Водонепропускливост на системата с еластомерен уплътнителен пръстен	Без течове Съгласно т. 11, таблица 17 на БДС EN 13476-3:2025

Място: гр. София
Дата: 01.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС" :
/ Т. Любенова /