# БУЛГАРКОНТРОЛА

**БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София**

*Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти*

*Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.*

*Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство*

## СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
## 14 – НУРВСПСРБ – 4236

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

**HDPE „Konti Kan HDPE"**
**Тръби и свързващи части от полиетилен**

Предназначени за изграждане на безнапорно подземно отводняване, дренаж и отвеждане на отпадъчни води, със сложно структурирана конструкция на стената, с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност тип "B" и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
**KONTI HIDROPLAST DOOEL**
**ul. Industriska b.b. 1480 Gevgelia,**
**Republic of North Macedonia**

и произвеждан в
**KONTI HIDROPLAST DOOEL**
**ul. Industriska b.b. 1480 Gevgelia,**
**Republic of North Macedonia**

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в
**БДС EN 13476-3:2025**
*и т.12 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден на **01.04.2026 г., отменя Сертификат№ 14-НУРВСПСРБ-3793 от 02.03.2023 г.** и остава валиден за срок от три години до **31.03.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

**Място: гр. София**
**Дата: 01.04.2026 г.**

**Директор на Дирекция „ОС" :**
**/ Т. Любенова /**



1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

### 1.1. HDPE „Konti Kan HDPE" тръби

| Номинален размер DN/OD | Номинален размер DN/ID | Клас напречна коравина* SN (kN/m2) |
|---|---|---|
| 110÷1200 | 100÷1200 | SN 4/SN 8/SN16 |

*** Забележка:** *По заявка от клиенти, могат да се произведат и с SN 10 и SN12*

### 1.2. HDPE „Konti Kan HDPE" свързващи части

| Асортимент | DN/OD | DN/ID | Асортимент | DN/OD | DN/ID |
|---|---|---|---|---|---|
| **Y-разклонител** | 110 ÷1200 | 200 ÷1200 | **Редуциращ Y-разклонител** | 125 x110÷1200x800 | 250x200÷1200x1000 |
| **Коляно $11^0/15^0/22^0/30^0/45^0/60^0/90^0$** | 110 ÷1200 | 200 ÷1200 | **Редуктор** | 125 x110÷1200x800 | 250x200÷1200x1000 |
| **Тройник** | 110 ÷1200 | 200 ÷1200 | **Редуциращ тройник** | 125 x110÷1200x800 | 250x200÷1200x1000 |
| **Муфа** | 110 ÷1200 | 200 ÷1200 | **Редуктор** | DN –ID 200 x OD 200 | - |
| **Адаптор** | 110 ÷200 | - | **Тапа** | 110 ÷1000 | 100 ÷1200 |

### 2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

| Характеристика | Изискване за деклариране/ гранично ниво |
|---|---|
| Външен вид | С гладка и чиста повърхност , без шупли<br>Съгласно т.6.1 от БДС EN 13476-1:2025 |
| Цвят | Тръби : външен слой-черен; вътрешен слой-сив<br>Свързващи части: външен и вътрешен слой-черен<br>Съгласно т.6.2 от БДС EN 13476-1:2025 |
| Геометрични характеристики на тръби и свързващи части, mm<br>- среден външен диаметър, $d_{em,min}$<br>- среден вънрешен диаметър, $d_{im,min}$ | DN/OD 110÷1200; DN/ID 100÷1200<br>Съгласно т.8,2 , таблици 5, 6 и 7<br>на БДС EN 13476-3:2025 |
| Устойчивост на нагряване на тръби при температура $110^0$ C | Без разслояване, пукнатини и мехури<br>Съгласно т. 9.3.1., таблица 12 от БДС EN 13476-3:2025 |
| Влияние на нагряването за свързващи части при температура $110^0$ C | Дълбочина на разслояване и мехури ≤ 20% от дебелината на стената<br>Съгласно на т. 8.3.2.,таблица13 от БДС EN 13476-3:2025 |
| Якост на удар ($0^0$C) на тръби | TIR ≤10 % без счупване<br>Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476–3:2025 |
| Напречна коравина на тръби, SN, кN/m $^2$ | ≥ декларираната стойност за SN<br>Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476-3:2025 |
| Напречна гъвкавост на тръби, кN | Без деформация мин. 30 % от $d_{em.}$<br>Съгласно т. 10.1.2, таблица 14 на БДС EN 13476-3:2025 |
| Водонепропускливост за конфекционирани свързващи части с повече от един елемент | Без течове<br>Съгласно т. 11, таблица 17 от БДС EN 13476-3:2025 |
| Водонепропускливост на системата с еластомерен уплътнителен пръстен | Без течове<br>Съгласно т. 11, таблица 17 от БДС EN 13476-3:2025 |

**Място: гр. София**
**Дата: 01.04.2026 г.**

**Директор на Дирекция „ОС" :**
**/ Т. Любенова/**

"БУЛГАРСКИ КОНТРОЛА" АД РБ 01.1